

Número de modelos	4- Legend LUX yoke, Legend LUX DIN, Legend LUX Supreme yoke, Legend LUX Supreme DIN
Tipo de 1ª etapa	Cámara sobrecompensada de membrana, cámara seca.
Peso de 1ª etapa estribo/DIN(grams)	882 / 668
Medida de la 1ª etapa (mm)	74.7
Auto-Closure Device (ACD)	Sí
Cámara de 1ª etapa MP	Ampliada, simétrica, todos los puertos proporcionan el mismo caudal
Número de salidas HP	2
Número de salidas MP	4
Kit de cámara seca	Estándar
Acabado exterior de la 1ª etapa	Cromado
DIN de la 1ª etapa	Forma triangular con nervios de agarre suave de gran tamaño, auto-drenaje
Estribo de la 1ª etapa	Rediseñado para que no se abra accidentalmente con el dispositivo de auto-cierre (ACD)
Tipo de 2ª etapa	Compensada
Peso de la 2ª etapa - (grams)	200
Diametro de la 2ª etapa (cm)	6.57
Controles	En un mando llamado MBS ajusta tanto el venturi y el esfuerzo de apertura>
Esfuerzo respiratorio	Ajustable por el usuario
Boquillas	2 - Boquilla de paladar ComfoBite instalada de serie y una adicional en la caja del regulador
Tapa frontal	Moldeada con limitación de movimiento para el control del flujo de purga
Membrana de exhalación	Rediseñana para una dispersión de las burbujas y una fácil exhalación
Protector labial	Solo en el modelo Supreme
Intercambiador térmico	Sí
Tipo de latiguillo	Latiguillo trenzado AquaFlex de 73 cm
Aberturas hidrodinámicas	Lateral
Esfuerzo respiratorio (WOB)	0.65 J/litro
Compatibilidad Nitrox	Sí hasta el 40% O2