ONDA MODIFICADA 3000 W	Ref.: 3740123000M	Ref.: 3740243000M
Tensión nominal de Batería.	12 v.	24 v.
Potencia continua de salida.	3.000 W (3 Kw)	
Potencia de Pico (sobrecarga máxima).	6.000 W (6 Kw)	
Voltaje de salida.	230 v (± 10%) a 50 Hz (± 3 Hz)	
Eficiencia.	> 90 %	
Margen del Voltaje de Entrada.	De 10,5 a 15 v.	De 21 a 30 v
Control de corte por batería baja.	10 v (± 0,5v)	20 v (± 1v)
Control de corte por sobretensión.	15,5 v (± 0,5v)	30 v (± 1v)
Consumo en vacío (sin carga).	< 1,5 A.	< 1 A.
Consumo a máxima carga.	251,5 A/h	126,3 A/h
Capacidad batería recomendada.	4 x 110 A/h (440 A/h)	3 x 110 A/h (330 A/h)
Autonomía relativa de trabajo.	205 minutos (50% carga)	317 minutos (50% carga)
Sección de cable recomendado.	2 x 35 mm^2 (0,5 mts.)	2 x 24 mm^2 (0,5 mts.)
Soft-Start	SI	
Protección por inversión de polaridad.	Por fusible	
Protección por sobrecarga.	SI	
Protección de entrada por cortocircuito.	SI	
Protector Térmico.	SI (57º C)	
Dimensiones y peso neto.	395 x 236 x 92 mm - 4,7 Kg (aprox)	